



CREMA MARFIL

NATURAL | PULIDO

600x1200 mm | 24"x48"

600x600 mm | 24"x24"

300x600 mm | 12"x24"


800x800 mm | 32"x32"

400x800 mm | 16"x32"



PAVIMENTO:


CREMA MARFIL



600x1200x12 mm
24"x48"



800x800x12 mm
32"x32"



400x800x11 mm
16"x32"



600x600x11 mm
24"x24"



300x600x10 mm
12"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x12	35824	G - 1320	35827	G - 1340
800x800x12	35854	G - 1320	35857	G - 1340
400x800x11	34478	G - 1225	34475	G - 1310
600x600x11	33935	G - 1190	33932	G - 1270
300x600x10	33941	G - 1160	33938	G - 1225

*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor.
*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier.



PAVIMENTO: CREMA MARFIL PULIDO 600X1200 MM - REVESTIMIENTO: CREMA MARFIL PULIDO 400X800 MM

CREMA MARFIL

MOSAICOS Y PIEZAS ESPECIALES MOSAICS & SPECIAL PIECES

MOSAICO 70X76
300x300x10 mm | 12"x12"





COLORES




CREMA MARFIL

COLORES	CREMA MARFIL
ACABADO	NATURAL / PULIDO
CÓDIGO	33944
GRUPO	P - 76



PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

PELDAÑOS. STEPS	300x600	
	NATURAL	PULIDO
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 63	P - 71
PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO	P - 74	P - 78
PELDAÑO TORELO	P - 110	P - 115
PELDAÑO TORELO ANGULAR	P - 140	P - 145

RODAPIÉS · SKIRTINGS



RODAPIÉ CANTO ROMO

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x300		90x600		90x800	
	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 24	P - 27	P - 38	P - 45	P - 50	P - 54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODATECH SERIE CREMA MARFIL		
			NATURAL	PULIDO. POLISHED	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DIMENSIONAL CHARACTERISTICS					
	LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	
	GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	
	RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	
	ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	
	PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	
PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES					
	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,6%	< 0,1%	
	FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N)	10545-2	Mín. 1300	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3500	
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²) MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	10545-2	Mín. 35	53	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm ³) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm ³)	10545-6	Máx. 175	130	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	
	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	
	ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	
	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	-	CLASE 1 > 25	
PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES					
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. Ub	UA	
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA ULA
	RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS BASES. ALKALIS	10545-13 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	UHA UHA
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	

CREMA MARFIL

CARPETA TÉCNICA TECHNICAL FOLDER

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN				
Módulo de elasticidad				
EN 12542	MPa	133,5	133,5	133,5
Resistencia a la flexión				
EN 12542	MPa	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN				
Resistencia a la tracción				
EN 12542	MPa	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL DESGASTE				
Resistencia al desgaste				
EN 12542	mm ³	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL GOLPE				
Resistencia al golpe				
EN 12542	J/m ²	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL RAYADO				
Resistencia al rayado				
EN 12542	mm	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO				
Resistencia al agrietamiento				
EN 12542	mm	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL DESGASTE				
Resistencia al desgaste				
EN 12542	mm ³	133,5	133,5	133,5
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO				
Resistencia al agrietamiento				
EN 12542	mm	133,5	133,5	133,5

TODAGRES

C/la. de Onda, s/n. 1.1246
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
T. 963.64.11.17
F. 963.64.22.30
E. info@todagres.com
www.todagres.com



FOTOGRAFÍA: CREMA MARFIL PALDO 40211238 cm 4016356210. CREMA MARFIL PALDO 402300 cm

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN


CREMA MARFIL

TODAGRES

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CREMA MARFIL


CREMA MARFIL 




15x20 cm

TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CREMA MARFIL

CREMA MARFIL 




15x20 cm


TODATECH | PORCELÁNICO TÉCNICO
TECHNICAL PORCELAIN

CREMA MARFIL







FORMATOS Y ACABADOS
SIZES & FINISHES



PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE



ICONOS
ICONS

-  ANTIHUECO / REVESTIMIENTO
TOUR / ANTIHUECO
-  REVESTIMIENTO
TOUR / ANTIHUECO
-  PISO
TRAVERTINE
-  RESISTENTE AL AGRIETAMIENTO
ANTI-SPALL
-  RESISTENTE A GOLPES
ANTI-IMPACT
-  PARED
WALL
-  RESISTENTE AL AGRIETAMIENTO
ANTI-SPALL
-  ANTI-REBOZO
ANTI-SPILL
-  ÚTIL PARA MANTENIMIENTO
EASY MAINTENANCE

CREMA MARFIL MERCHANDISING

